



Model SK 128 B

กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ National (อเมริกา)

กล้องจุลทรรศน์ รุ่น SK 128B เป็นกล้องที่มีคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานพื้นฐานต่างๆ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่ในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรืองานทั่วไปในโรงพยาบาล ตัวฐานวางสไลด์สามารถปรับตัวอย่างขึ้นงานได้อย่างแม่นยำทั้งในแนวแกน X และแกน Y

รายละเอียด

- เลนส์ : Finite optical system, 160 มิลลิเมตร
- ระบบอกตา : แบบ 2 ระบบอกตา ออกแบบเป็นแบบปึกนก (Siedentopf)
- ความเอียง : 30 องศา หัวกล้องสามารถหมุนได้ 360 องศา
- ระยะห่างระหว่างตา : 55-75 มิลลิเมตร
- ตัวปรับค่าสายตา : อยู่ทางด้านซ้าย, +/- 5 diopter
- เลนส์ตา : กำลังขยาย 10 เท่า Field number 18 มิลลิเมตร มีเข็มชี้และสามารถ lock ได้
- เข้าสวมเลนส์ : เป็นแบบหมุนเข้าด้านใน มีระบบ click เพื่อล็อก
- เลนส์วัตถุ : EA Achromatic,
ขนาดกำลังขยาย 4X มีค่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.10 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 26.70 มม.
ขนาดกำลังขยาย 10X มีค่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.25 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 5.40 มม.
ขนาดกำลังขยาย 40X มีค่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 0.65 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 0.40 มม.
ขนาดกำลังขยาย 100X มีค่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 1.25 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 0.195 มม.
- ฐาน : แบบแกนร่วมอยู่ด้านล่าง และมีตัวจับยึดตัวอย่าง
- ขนาดฐานวางสไลด์ : 120 x 120 มิลลิเมตร
- ระยะ X และ Y : 77 x 25 มิลลิเมตร
- ระบบป้องกันตัวอย่างกระแทกกับเลนส์วัตถุ : ตั้งและปรับได้
- Condenser : แบบ Spiral mounted 1.25 N.A. Abbe condenser with iris diaphragm
- ระบบโฟกัส : ปุ่มปรับหยาบและละเอียดแบบแกนร่วม
- ความแม่นยำในการปรับละเอียด : เพิ่มทุกๆ 2 ไมครอน



NATTAKIT HEALTH CARE CENTER CO.,LTD.

53 Moo 13 Debaratana Rd., Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Tel : + 66 (0) 2316-6036-9 Fax : + 66 (0) 2316-8408

การเคลื่อนในแนวแกน Z	: 7 มิลลิเมตร
แผ่นกรองแสง	: frosted glass บรรจุอยู่ด้านใน
แหล่งกำเนิดแสง	: LED 20mA, 3.5V, 70mW with intensity control
หม้อแปลงไฟ	: ด้านนอก
ระบบการจ่ายไฟ	: ตัวชาร์ต 100 – 240 V หรือแบตเตอรี่ rechargeable
อุปกรณ์เสริม	: พลาสติกคลุมกล่อง น้ำยาสำหรับใช้กับหัว oil (5 ml) แบบเตอรี่ และตัวชาร์ตแบตเตอรี่
ยาว x กว้าง x สูง	: 234 X 152 X 334 มิลลิเมตร
น้ำหนักสุทธิ	: 4.7 กิโลกรัม